

FLANSCHBOHRUNGEN

Nennweite DN	PN 6 - DIN 2573			PN 10 - DIN 2501			TW-Norm - DIN 28459		
	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset
50	110	4	14	125	4	18	130	8	11
65	130	4	14	145	4	18	130	8	11
80	150	4	18	160	8	18	130	8	11
100	170	4	18	180	8	18	150	8	14
125	200	8	18	210	8	18	176	8	14
150	225	8	18	240	8	22	210	12	14
200	280	8	18	295	8	22	-	-	-
250	335	12	18	350	12	22	-	-	-
300	395	12	22	400	12	22	-	-	-
350	445	12	22	460	16	22	-	-	-

Nennweite DN	FFB FELDBINDER			SPITZER			LAG		
	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset
50	-	-	-	-	-	-	105	6	11
80	130	8	11	130	8	11	-	-	-
100	150	8	14	150	8	14	150	8	14
125	-	-	-	176	8	14	-	-	-
150	210	12	14	210	8	14*	210	8	14
200	248	6	13	250	8	14*	280	8	18

*) optional 4 versenkte Löcher

Nennweite DN	KÄSSBOHRER / TIRSAN		
	Teilkreis- \emptyset	Anzahl der Löcher	Loch- \emptyset
50			
80	130	8	11
100	150	8	14
150	210	12	14
150	210	8	14
200	280	8	18

SONDERBOHRUNGEN ANSI

Nennweite DN	150 lbs			300 lbs			600 lbs		
	Teilkreis-Ø	Anzahl der Löcher	Loch-Ø	Teilkreis-Ø	Anzahl der Löcher	Loch-Ø	Teilkreis-Ø	Anzahl der Löcher	Loch-Ø
50	120,6	4	19	127,0	8	19	127,0	8	19
65	139,7	4	19	149,2	8	22,2	149,2	8	22,2
80	152,4	4	19	168,3	8	22,2	168,3	8	22,2
100	190,5	8	19	200,0	8	22,2	215,9	8	25,4
125	215,9	8	22,2	234,9	8	22,2	266,7	8	28,6
150	241,3	8	22,2	269,9	12	22,2	292,1	12	28,6
200	298,4	8	22,2	330,2	12	25,4	349,2	12	31,7
250	361,9	12	25,4	387,3	16	28,6	431,8	16	34,9
300	431,8	12	25,4	450,8	16	31,7	488,9	20	34,9
350	476,2	12	28,6	514,3	20	31,7	527,0	20	38,1